

MAPEBAND EASY

Banda din cauciuc inglobata intre doua straturi din tesut-netesut utilizata la realizarea de rosturi elastice in sistemele de hidroizolare



DOMENII DE UTILIZARE

- Hidroizolarea muchiilor dintre pereti adiacenti si dintre pereti si pardoseli.
- Hidroizolarea rosturilor elastice de control la terase, balcoane, etc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Mapeband Easy este realizata dintr-o inima centrala realizata din cauciuc elastic hidroizolator si rezistent la vapori inglobata intre doua straturi din tesut-netesut din polipropilena rezistent la alcali.

Mapeband Easy este elastica si deformabila si este prevazuta cu o serie de gauri de-a lungul marginilor pentru a imbunatati impregnarea cu produsul de hidroizolare aplicat.

Mapeband Easy este utilizata in combinatie cu diverse materiale hidroizolatoare, cum ar fi cele din gama **Mapelastic**, **Monolastic**, **Mapegum WPS** si produse din gama **Aquaflex Roof**.

AVANTAJE

- Foarte elastica avand o alungire la rupere mai mare de 300%.
- Usor de aplicat si datorita gaurilor aflate de-a lungul marginilor.
- Datorita straturilor exterioare continue de tesut-netesut, rosturile dintre diferite bucati de banda pot fi realizate direct cu materialul hidroizolator dorit.
- Poate fi imbracat cu materialul hidroizolator dorit sau cu un adeziv utilizat la montarea imbracamintilor de pardoseli sau pereti.

RECOMANDARI

- Pentru realizarea unor etansari perfecte la colturi si in jurul muchiilor, utilizati piesele speciale, pre-formate la 90° si 270° din gama **Mapeband Easy**.
- Pentru realizarea unor etansari perfecte in jurul conductelor utilizati modelele speciale **Mapeband Easy**.

MOD DE APLICARE

Aplicati un strat din produsul hidroizolator ales de-a lungul colturilor si muchiilor si de-a lungul rosturilor de dilatare ce vor fi hidroizolate cu **Mapeband Easy**. Aplicati banda si asigurati-va ca este corect pozitionata, fara

cute, pliuri sau bule de aer, si ca produsul hidroizolator iese prin gaurile de pe marginile benzii. La aplicarea **Mapeband Easy** in jurul rosturilor de control din sape (la terase, de exemplu), banda trebuie pozitionata astfel incat sa fie asezata peste rost.

Imbinarile dintre diferite piese de **Mapeband Easy** trebuie sa se suprapuna pe cel putin 5 cm si trebuie lipite cu produsul hidroizolator ales.

Odata ce **Mapeband Easy** a fost aplicata peste si/sau in jurul rosturilor, poate fi aplicat produsul hidroizolator ales.

Aplicati produsul hidroizolator in strat continuu peste **Mapeband Easy**, cu exceptia cazurilor in care suprafata hidroizolata va fi imbracata cu placi ceramice, din piatra sau mozaic. In astfel de cazuri, aplicati produsul hidroizolator pe rosturile de control, peste **Mapeband Easy**, in afara de partea centrala a acesteia (marcata cu linie intrerupta) astfel incat rostul sa poata fi localizat; trebuie de asemenea sa existe un rost in aceeasi pozitie in imbracamintea de pardoseala sau perete.

In orice caz, inclusiv cand **Mapeband Easy** este complet imbracata cu produsul hidroizolator, trebuie sa existe o intrerupere in orice plasa de armare aplicata intre cele doua straturi de produs hidroizolator in corespondenta cu marginile **Mapeband Easy**, astfel incat sa fie lasat libera sa se miste in rost.



Mapeband Easy aplicat in jurul unui
rost de control din sapa

AMBALARE

- Role de 30 m lungime si 130 mm latime.
- Role de 10 m lungime si 130 mm latime.
- Piese unghiulare la 90° si 270°.
- Piese pentru realizarea gaurilor de trecere (200 x 200 mm si 400 x 400 mm).

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)	
DATE IDENTIFICARE PRODUS	
Tipul de material:	cauciuc inglobat intre doua straturi de tesut-netesut din polipropilena
Grosime (EN 1849-2) (mm):	0,68
Greutate (EN 1849-2) (g/m ²):	285
Rezistenta la intindere (EN ISO 527-3) (N/15 mm):	45

Alungire la rupere (EN ISO 527-1) (%):	315
EMICODE:	EC1 Plus - emisii foarte scazute

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugam sa consultati versiunea curenta a Fisei Tehnice disponibila pe website-ul www.mapei.com

INFORMATII LEGALE

Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate intr-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie sa completeze sau sa inlocuiasca cerintele din fisa tehnica ("TDS") aflata in vigoare la momentul montajului/instalarii produselor MAPEI.

Pentru cele mai actualizate informatii despre TDS si garantie, va rugam sa vizitati website-ul nostru www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.

7631-6-2023-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustratiilor publicate este interzisa si intra sub incidenta legii

