

DIEGO DYNAMIC LAMINATE FLOOR				TECHNIKAI ADATLAP / FIȘA TEHNICĂ / TECHNICKÝ LIST							
Termék neve /Nume produs /Názov produktu				Standard Plus, V+	Dynamic Basic V+	Dynamic	Dynamic V+	Dynamic Wide	Dynamic King	Dynamic 10	Dynamic 12
Használati szint / Clasa de trafic / Úroveň použití		osztály / clasă / trieda		31		32					
		kopásállóság / rezistență la uzură / odolnosť voči oderu		AC3 (IP ≥ 2000)		AC4		(IP ≥ 4000)			
		ütésállóság / rezistența la impact / odolnosť voči nárazu		IC1		IC2					
		Vonatkozó szabvány Conform standard / Platná norma	Mértékegység / Unitate de măsură / Merná jednotka	Érték / Valoarea / Hodnota							
Panelméret / Dimensiune panou / Rozmer lamely	Hosszúság / Lungime / Dĺžka	(MSZ) EN 13329	mm (± 0,2 mm)	1285/1288/1292	1292	1285/1288/1292/1380	1285/1288/1286/1292/1380	1292/1380	1291	1380	1285
	Szélesség / Lățime / Šírka	(MSZ) EN 13329	mm (± 0,1 mm)	192/195	192	192/195/193	192/195/193/194	244/246	327	193	192
	Vastagság / Grosime / Hrúbka	(MSZ) EN 13329	mm (± 0,5 mm)	7	8	8	8	8	8	10	12
Tűzállóság /Incandescența / Ohňuvzdornost			(MSZ) EN ISO 13501-1	C _{fl} - S ₁							
Csúszási ellenállás / Rezistența la alunecare / Tepelná priepustnosť			EN 13893	DS ≥ 0,3							
Formaldehid kibocsátás / Emissie de formaldehidă / Obsah formaldehydu			EN 717-2	E1 < 3,5							
Hőátbocsátási ellenállás / Rezistență termică / Tepelný odpor		(MSZ) EN 12667	(m2.K)/W	0,086	0,106 0,133 0,16						
Hővezető képesség / Conductivitatea termică / Tepelná vodivost'			EN 12664	W(m.K)	≥ 0,081	≥ 0,075	≥ 0,075	≥ 0,075 / ≥ 0,081	≥ 0,075		
Görgősszék álló / Rezistent la roțiile scaunelor ergonomice / Odolná proti vplyvu kolieskových stoličiek				W típusú (puha) görgőt kell használni se vor folosi role de scaun tip W (moi) Treba používať bežce typu W (mäkké)							
UV-álló / Rezistent la UV / UV-odolná			EN ISO 105-B02	Kék skálán 6 szint, szürke skálán 4 nivelul 6 pe scala albastră, nivelul 4 pe scala gri, 6 Úroveň na modrej škále, 4 Úroveň na šedá škále,							
Felületi egyenletesség / Netezime suprafață / Nerovnosť povrchu	hosszában / în lungime / pozdĺžne	(MSZ) EN 13329	%	konkáv max. ≤ 0,50							
	keresztben / în lățime / priečne	(MSZ) EN 13329	%	konkáv max. ≤ 0,15							
	hosszában / în lungime / pozdĺžne	(MSZ) EN 13329	%	konvex max. ≤ 1,00							
	keresztben / în lățime / priečne	(MSZ) EN 13329	%	konvex max. ≤ 0,20							
Fuganyílás a lefektetett elemeken / toleranță deschidere între plăcile montate / Medzera medzi položenými panelami		(MSZ) EN 13329	mm	átlag: ≤ 0,15; max. ≤ 0,20 mediu: ≤ 0,15; max. ≤ 0,20 priemer: ≤ 0,15 ; 0max. ≤ 0,20							
Banánosodás, hosszában / Linearitate muchii / Pozdĺžne zakrývenie		(MSZ) EN 13329	mm/m	≤ 0,30							
Magasságkülönbség az elemek között / Diferența de înălțime între elemente / Výškový rozdiel medzi lamelami		(MSZ) EN 13329	mm	átlag: ≤ 0,10 max. ≤ 0,15 mediu: ≤ 0,10 max. ≤ 0,15 priemer: ≤ 0,10 max. ≤ 0,15							
Garancia / Garanție / Garancia		a DIEGO garanciafeltételek szerint in condițiile de garanție DIEGO v súlade s podmienkami záruky DIEGO		10		20					
				év / ani / ročna							