



HASZNÁLATI ÉS LERAKÁSI ÚTMUTATÓ TEKERCSÉS VINYL (PVC) PADLÓKHOZ

Ez a használati és lerakási útmutató a **DIEGO Kereskedelmi Kft.** által forgalmazott VINYL padlóburkolatok (PVC burkolat) kezelésére és lerakására vonatkozik. Annak érdekében, hogy a megvásárolt VINYL (PVC) padlóburkolat az Ön teljes elégedettségére szolgáljon, kérjük, tartsa be a vonatkozó előírásokat.

Lerakáskor és a használat során csak az általunk ajánlott kiegészítőket használják. A termék lerakása egyszerű, mégis alapvető műszaki ismereteket feltételez, esetenként cselebb szakemberre bízni a fektetést. Kérdéses esetben ezért kérje mindig szakember tanácsát, vagy forduljon bármelyik **DIEGO** áruházhoz segítségért.

FELHASZNÁLÁS ELŐTT-és alatt kérjük, ellenőrizze a teljes VINYL (PVC) padlóburkolat felületét és hátoldalát. Látható hibával (esztétikai/ minőségi hibával - pl.: gyártási hiba, felületi hiba, színelterés, felületi szennyeződés, hátoldal leválása stb.) rendelkező terméket/vágatot ne használjon fel, mivel a méretek szabás ill. lerakás után a látható hibákra reklamációt már nem áll módunkban elfogadni! Azonos felületen történő burkoláshoz kizárólag azonos gyártásból származó (azonos gyártási számú, batchszámú, szélességű) termékeket használjon fel, mert különben optikailag színelterést mutathat!

VÁSÁRLÁS ELŐTT-természetesen az esztétikai szempontok mellett - célszerű átgondolni, hogy milyen igénybevételnek lesz kitéve a VINYL (PVC) padlóburkolat, mert ettől függ, hogy milyen minősítésű termékre lesz szükség. Üzleteinkben felkészült személyzet segít Önnek a helyes termék kiválasztásában. Az általunk forgalmazott VINYL padlóburkolatok (PVC burkolat) különböző minőségekben, különböző gyártási technológiákkal készíthetők, melyek felhasználási területét pontos minősítési rendszer szabályozza az alábbiak szerint:

-  21 Ideiglenes lakossági felhasználásra (ideiglenes padlóburkolatként)
-  22 Mérsékelt/általános lakossági felhasználásra (vendégszoba, hálószoba)
-  22+, 23 Általános lakossági felhasználásra (vendégszoba, hálószoba, gyerekszoba, nappali, étkező, közlekedő)
-  31 Mérsékelt közületi felhasználásra (kisebb forgalmú iroda)
-  32 Általános közületi felhasználásra (üzlet, étterem, iroda)
-  33 Fokozott közületi felhasználásra (folyosó, lépcső, nagyterű iroda)
-  34 Erős igénybevételű közületi felhasználásra (kiemelt forgalmú kereskedelmi helyiségek)
-  42 Könnyűipari általános felhasználásra
-  43 Könnyűipari erős felhasználásra (többfunkciós csarnokok, áruházak, gyártócsarnokok)

A VINYL (PVC) BURKOLAT EGYÉB TULAJDONSÁGAI MINŐSÍTŐ JELZÉSEK

-  Vegyszerállóság (háztartásban alkalmazott vegyszerekkel szemben)
-  Padlófűtéshez alkalmazható
-  Alkalomszerű görgősszék használat
-  Folyamatos görgősszék használat
-  Normál lángterjedés
-  Közepes lángterjedés
-  Mérsékelt lángterjedés
-  Alacsony lángterjedés
-  Antisztatikus felület

JÓ TANÁCS

A VINYL (PVC) padlóburkolat megvásárlása előtt először mérje fel az anyagszükségletet és ellenőrizze a helyiséget alaprajz szempontjából. Ellenőrizze, hogy a falak derékszöget zárnak-e be egymással, vannak-e oszlopok vagy más kiugrók a fal síkjából. Fontos még az ajtók és más átmenetek száma, illetve, hogy kell-e a fektetésnél más módosító tényezőket - lépcsőket, küszöböket, szintkülönbséget, csatlakozást más burkolattal, padlófűtést - figyelembe venni. Ezek alapján - a várható veszteségek figyelembe vételével - megállapítható az anyagszükséglet, illetve a szükséges kiegészítők köre (ragasztó mennyiség, profilok, szegélyek). Az anyagszükséglet kiszámításakor kérjük, vegye figyelembe, hogy VINYL (PVC) padlóburkolataink -típustól függően- több szélességben is elérhetők (2-3-4m), ezért érdemes kiszámolni, melyikből a legoptimálisabb az anyagkihozatal.

AMIRE A LERAKÁSHOZ SZÜKSÉG LESZ

A burkolat ragasztásának módjától függően a ragasztáshoz szüksége lehet simítóra/fogazott simítóra, hengerre, szóróra. A VINYL (PVC) padlóburkolat pontos méretek vágásához vágókésre, acélvonalzóra. A szegélylécek darabolásához, rögzítéséhez kézfűrésze/finom fogazatú kézfűrésze, kalapácsra. A fém profilokhoz fémfűrésze.

KIEGÉSZÍTŐK

Egy szép helyiség VINYL padlóburkolattal akkor a legszébb, ha a legpróbb részlet is a helyén van. A **DIEGO** ezért a VINYL (PVC) padlóburkolatokhoz színben illeszkedő különböző kialakítású szegélyek, és hozzájuk tartozó sarokelemek széles választékát kínálja, melyek a lerakáskor minden felmerülő problémára professzionális megoldást jelentenek, és esztétikus keretbe foglalják a VINYL (PVC) padlóburkolatot

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A VINYL (PVC) padlóburkolatokat, vágatokat feltekercselve, fektetve, zárt terű autóval, vagy egyéb nedvességtől óvható módon kell szállítani. Lerakás előtt legalább 1 nappal a VINYL padlóburkolatot abban a helyiségben kell elhelyezni (a legideálisabb esetben kiterítve), ahová lefektetésre kerül (min. +18°C-os levegőhőmérséklet, min. +15°C-os padlóhőmérséklet), ezáltal alkalmazkodik a helyiség klímájához. Fontos hangsúlyozni, hogy a VINYL (PVC) padlóburkolatok különösen érzékenyek a hőmérsékletre! Tárolásuk nem történhet +5°C hőmérséklet alatt!

AZ ALAPFELÜLET, AMIRE A TEKERCSÉS VINYL BURKOLAT KERÜL

A burkolat fektetése előtt az aljzatnak teljesen egyenesnek (ellenőrizze a felület egyenletlenségét mérőléccel és mérőrésszel), szilárdnak, simának, tökéletesen tisztának, száraznak, repedésmentesnek, por és zsírmintáknak kell lennie.

Az aljzat felületi egyenletlensége rövid időn belül megjelennek a burkolat felületén, mely idő előtti kopást idézhet elő, az esztétikai megjelenésről nem is beszélve.

Amennyiben az új burkolat a régi helyére kerül, az aljzatot a régi tekercsés vinyl burkolat és ragasztó maradványoktól teljesen meg kell tisztítani, az esetleges egyenletlenségeket aljzatkiegyenlítővel korrigálni.

Az aljzat egyenletlensége nem lehet több, mint 2mm egy 200cm-es hosszúságú felületen vizsgálva.

Aláépített földszinten vagy szuterénben történő burkolás előtt győződjünk meg róla, hogy az épület alá van szigetelve (pl. kérdezzük meg a tervezőt vagy kivitelezőt!) A padlóburkolat a fűtési rendszerrel közvetlenül nem érintkezhet!

Az előkészített aljzat nedvességtartalmára vonatkozó előírások:

Padlófűtés nélküli cementesztich aljzat	≤ 2.0CM%
Padlófűtéssel rendelkező cementesztich aljzat	≤ 1.8CM%
Padlófűtés nélküli gipszesztich aljzat	≤ 0.5CM%
Padlófűtéssel rendelkező gipszesztich aljzat	≤ 0.3CM%

Előírt hőmérséklet: 18-27°C közötti levegőhőmérséklet, minimum 15°C padlóhőmérséklet. A hőmérséklet napi ingadozása a helyiségben nem lehet több, mint 5°C az előírt értékekhez képest.

Az előírt hőmérsékletet biztosítani kell a helyiségben legalább 24 órával a burkolás megkezdése előtt, a burkolás alatt és legalább 72 óráig a burkolás befejezése után.

A burkolás megkezdése előtt 48 órával a padlófűtést ki kell kapcsolni, a burkolás időtartama alatt egyéb alternatív módot kell alkalmazni a helyiség megfelelő hőmérsékletének a biztosítására.

A burkolás után a padlófűtés hőmérsékletét fokozatosan kell emelni (+5°C/nap), a kívánt szín eléréséig.

NÉHÁNY PRAKTIKUS, GYAKORLATI TANÁCS A VINYL (PVC) PADLÓBURKOLAT LERAKÁSAHOZ

A tekercses fektetési iránya esetleges lineáris mintázatok esetén legyenek a falal párhuzamosak.

Több VINYL (PVC) pálya egymás mellé fektetésénél a VINYL (PVC) padlót egy helyiségen belül mindannyiszor azonos irányban fejtjük le a gyári tekercsről, és így fektessük egymás mellé.

A VINYL (PVC) pályák illesztését átlapolással végezzük: az átlapolt felületeket alátét acélon, pengékkel, acélvonalzó mellett vágjuk végig, majd az így kapott tökéletesen összeálló darabokat hézagmentesen fektessük egymás mellé. A VINYL (PVC) szegélyek a falak mentén vágjuk körül, a csővezetéknek, ajtótokoknál szabjuk méretre, majd fektessük fel a szegélyléceket.

Nagyon fontos, hogy csak azonos gyártásból származó, azonos végszámú VINYL (PVC) padlóburkolatokat lehet egymás mellé fektetni.

A megfelelő aljzat előkészítés után a kiválasztott VINYL (PVC) padlóburkolatot több módon is rögzítheti: ideiglenes felhasználás esetén kétoldali ragasztószalaggal, tartós használat esetén a teljes felület ragasztása javasolt az erre alkalmas padlóragasztó termékkel, amely az aljzat pontos típusától függ. A ragasztáskor mindenkor vegye figyelembe a ragasztógyártó által közölt technológiai előírásokat, technológiai követelményeket. (Pl.: VINYL-t (PVC-t) VINYL (PVC) felületre Thomsit K188E típusú ragasztóval. Oldószeres ragasztót kizárólag speciális területekre, mint nedves helyiségek, lépcsőfelületek, stb.)

Esztétikus lábazat kialakításra a széles színválasztékban elérhető -és kiegészítő elemekkel rendelkező- kábelcsatornás szegélyléc, vagy VINYL (PVC) lágy szegéllyel van lehetőség. A szegélyek rögzítése -típustól függően- az erre a célra kialakított szegélyragasztóval, vagy acélszeggel történhet

HASZNÁLATI, KARBANTARTÁSI TANÁCSOK

A VINYL (PVC) padlóburkolatok tartósak, jól tisztíthatók, azonban bizonyos vegyi anyagok -acetón, kloroform, etilacetát, bitumen származékok- károsan hatnak rájuk. A VINYL (PVC) padlóburkolatok érzékenyek az éles sarkú, éles felületű tárgyra, az azokkal okozott benyomódásokra, sérülésekre (tűsarak, éles bútorképek, éles bútordarabok, kerekkel való hosszabb érintkezés). bizonyos anyagminőségű gumilábak, gumitalpú cipők okozta súrlódások maradandó csíkokat, elszíneződéseket okozhatnak a felületen. A használat közben kialakult szennyeződések eltávolítása az erre alkalmas VINYL (PVC) padlóburkolat tisztító termékekkel történhet. FONTOS: Tisztításkor mindenkor vegye figyelembe a tisztítószer csomagolásán a gyártó által közölt technológiai előírásokat.

TERMÉKEINK MINŐSÉGE

Valamennyi termékünk Európa vezető VINYL (PVC) padlóburkolat gyártóitól származik, ahol a gyártás minőségét bevezetett minőségbiztosítási rendszer szavatolja. mint szállító, szavatoljuk termékeink kitűnő és egyenletes minőségét, de semmilyen formában nincs behatásunk a vásárlás utáni tárolás, lerakás ill. használat és tisztítás körülményeire. A helytelen kivitelezésből, ill. a nem rendeltetésszerű használatból és karbantartásból eredő reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. (Az adott termék rendeltetéséről a mellékelt táblázatban szereplő ikonok adnak tájékoztatást.)

A termék esetleges rejtett hibájából eredő reklamációt a törvényben meghatározott szavatossági kötelezettség szerint áll módunkban kezelni. A reklamációkezelés keretén belül a VINYL (PVC) padlóburkoló anyag hibájának kijavítására illetve cseréjére van mód. Minden egyéb járulékos költség Vásárlót terheli. A látható, külképi hibával lerakott VINYL (PVC) padlóburkolatra vonatkozóan nem áll módunkban reklamációt elfogadni.